

Heizstab Thermostat

Digital Thermostat mit Raumtemperatur Sensor für wassergefüllte Bad-Heizkörper und Handtuchrockner

Bedienteil ist symmetrisch und 350° drehbar, daher ist ein leichter Einbau links und rechts möglich.

Hintergrundbeleuchtetes Display mit Anzeige unter anderem der Zeit, des Betriebsmodus und der Temperatur.

Inkl. Tages- / Wochenprogrammfunktion

Bedienteil in zeitlosem Design in weiß und chrom verfügbar.



Modelle

Artikelnummer	Farbe	Leistung	Einbaulänge	Gesamtlänge
hstthermo0300w	weiß	300 Watt	370 mm	468 mm
hstthermo0600w	weiß	600 Watt	560 mm	658 mm
hstthermo0900w	weiß	900 Watt	760 mm	858 mm
hstthermo0300c	chrom	300 Watt	370 mm	468 mm
hstthermo0600c	chrom	600 Watt	560 mm	658 mm
hstthermo0900c	chrom	900 Watt	760 mm	858 mm



Technische Daten

Einstellmöglichkeiten	Komfort, Nacht, Frostschutz (7°C), Timer 2h, Standby, Tages- / Wochenprogramme (3 vorprogrammierte und 1 individuell einstellbares)
Funktionen	Offene-Fenster-Erkennung, Tastensperre, ASC und ECO
Elektrischer Anschluss	230V AC – 50Hz Schuko Stecker
Kabellänge	ca. 120 cm Spiralkabel
Leistung	300 / 600 / 900 Watt
Schutzklasse	Schutzklasse 1 mit Erdung ⊕
IP Schutzart	IP 44
einstellbarer Temperaturbereich	7°C bis 32°C
Gewindeanschluss	1/2" mit NBR Dichtung
Abmessung Bedienteil	Höhe: 98 mm Breite: 71 mm Tiefe: 47 mm (ohne Kabelanschluss)
Einbaulänge L +-5mm	300 Watt: 370 mm 600 Watt: 560 mm 900 Watt: 760 mm
Normen:	CE Energy-related Product (ErP), 1275/2008 and 801/2013 EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 EN 62233:2008 EN 60335-1:2012 + AC :2014 + A11 :2014 + A13 :2017 EN 60335-2-30: 2009 + A11: 2012 + AC:2014; As applicable EN 60335-2-43:2003+A1:2006+A2:2008; As applicable EN 60259:1991 + A1 :2000 + A2 :2013

